

# FLÜSSIGE RAUFASER

matt/weiß  
für den Innenbereich  
hohe Deckkraft  
atmungsaktiv  
einfach zu handhaben



<p><b>Beschreibung:</b> Kunststoff-Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Flüssige Raufaser ist eine matte Strukturfarbe auf Dispersionsbasis zur Herstellung einer dekorativen, nahtlosen Raufaserstruktur auf Wänden und Decken im Innenbereich. Wird einfach aufgerollt, hat eine hohe Deckkraft. Flüssige Raufaser verleiht selbst alten, zugeschlammten Tapeten eine neue Raufaseroptik.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) oberflächentrocken/überarbeitbar: nach ca. 3 – 4 Stunden durchgetrocknet: --- Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p><b>Lichtbeständigkeit:</b> sehr gut <b>Wetterbeständigkeit:</b> für den Außenbereich nicht geeignet <b>Verträglichkeit:</b> ist mit allen Dispersionsfarben überstreichbar</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b> Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Holzspäne, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.</p> <p><b>VOC-Gehalt:</b> EU-Grenzwert für Flüssige Raufaser (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Flüssige Raufaser enthält maximal 4 g/l VOC.</p>
<p><b>Verwendungszweck:</b> Geeignet für alle üblichen Untergründe wie z. B. Innenputze, Gips, Gipskartonplatten, Hartfaser- und Spanplatten, alte Raufasertapeten sowie zum Überstreichen tragfähiger, matter Altanstriche auf Dispersionsbasis.</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b> Vor Gebrauch Kennzeichnung lesen! Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei, eben und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kreidende Oberflächen und alte Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein oder fluatiert werden. Kritische und stark saugende Untergründe mit Acryl-Tiefengrund grundieren. Flüssige Raufaser zügig mit einem Farbroller auftragen und gleichmäßig verteilen. Große Flächen ohne Pause fertig stellen. Zwischendurch öfter umrühren, damit sich die Körnung nicht absetzt. Flüssige Raufaser ist bis zu 10 % abtönbar mit Vollton- und Abtönfarben. Überstreichbar mit allen Wandfarben auf Dispersionsbasis.</p> <p><b>Wichtige Hinweise:</b> Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Untergrund und Umluft). Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde bitte immer auf gleiche Materialfertigungsnummern (Chargennummern) achten!</p>	<p><b>WGK: 1</b></p> <p><b>GISBAU-Code:</b> M-DF 01</p> <p><b>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b> Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen – bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p><b>Ergiebigkeit:</b> ca. 4 m<sup>2</sup>/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes <b>Verdünnungsmittel zum Rollen:</b> Wasser <b>Werkzeug:</b> Rolle, Pinsel <b>Reinigung der Werkzeuge:</b> sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p><b>Farbtöne</b> Weiß</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b> 5 L ; 10 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>