

TERRASSEN-ÖL

für den Außenbereich
für alle Hart- und Weichhölzer
licht- und wetterbeständig
Lebensdauer des Holzes wird verlängert
hoher UV-Schutz (außer Farblos)

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Geruchsmilder, leicht zu verarbeitender hochwirksamer Langzeitschutz für alle einheimischen und tropischen Holzarten im Außenbereich. Das Produkt betont den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes, schützt und konserviert das Holz, ist licht- und wetterbeständig sowie UV-stabil (außer Farblos).

Lichtbeständigkeit: sehr gut (außer Farblos)

Wetterbeständigkeit: gut

Verträglichkeit: Alle Farbtöne dieser Serie sind untereinander mischbar. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Zum Schutz und zur Konservierung von Terrassenholzbohlen, wie z. B. Lärche, Douglasie, Fichte, Teak, Bangkirai, Massaranduba etc.

Verarbeitungstipps:

Verarbeitungstemperatur: mind. +8°C / max. +25°C. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken (max. 15 % Holzfeuchte), eben, fett- und wachsfrei, sowie trag-, saug- und haftfähig sein (nach VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/ Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen, vergrautes / verwittertes Holz, Moose und Algen restlos entfernen/abschleifen. Nach Reinigung mit Holzentgrauer mindestens 2 Tage Trocknungszeit einhalten. Dunkle Importhölzer benötigen vor der Erstbehandlung eine Abwitterungszeit von mindestens 4 - 6 Monaten und sollten vor der Erstbehandlung mit diesem Produkt mit Verdünnung abgewischt werden, wenn eine möglichst gleichmäßige Farbgebung erzielt werden soll. Druckimprägnierte Hölzer benötigen vor der Erstbehandlung mit diesem Produkt eine Abwitterungszeit im Freien von mindestens 12 Monaten. Danach gut reinigen und evtl. trocknen lassen. Harzreiche Hölzer mit Verdünnung säubern. Danach gut trocknen lassen.

Durch Probeanstriche sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Die Farbwirkung wird von der Farbe des Holzes mitbestimmt. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren, auch während der Verarbeitung und nach Arbeitspausen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

Das Produkt unverdünnt mit einem Flachpinsel oder einem weichen, fusselfreien Tuch 2-mal gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung nass-in-nass in Abständen von 15 - 30 Minuten gut in das Holz einarbeiten. Bei besonders trockenem oder porösem Holz, 3-mal nass-in-nass. Vor Folgeanstrichen Zwischentrocknungszeiten einhalten und leicht zwischenschleifen. Stehendes Wasser vermeiden. Nach dem letzten Anstrich muss nach ca. 30-60 Minuten das überschüssige Material mit einem sauberen trockenem Tuch/Pinsel entfernt werden, ansonsten kann die Oberfläche klebrig bleiben. Holzflächen regelmäßig auf Schadstellen untersuchen. Die Auffrischung und Nachbehandlung sollte je nach Optik und Verwitterungszustand mindestens 1 x jährlich erfolgen.

Bitte beachten:

Keine Anwendung in unmittelbarer Gewässernähe. Benetzte Textilien (z. B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen.

Ergiebigkeit: ca. 9 - 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: unverdünnt verarbeiten

Werkzeug: weiches, fusselfreies Tuch; Flachpinsel

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Die Trocknungszeit beträgt 24 - 48 Stunden und kann je nach Holzart variieren.

Terrassen aus harten Importhölzern vor der Benutzung besonders gut durchtrocknen lassen.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Öle, Eisenoxide, Siliciumdioxid, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

Das Produkt unterliegt nicht der Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie).

WGK: 1

GISBAU-Code: HSL17

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.